

설치기기 명 :		원격제어기모델 :	REMOHAND F25-810
설치장소 :		공급자 :	

### 송신기

### 수신기



8점식  
(A/B)



9점식  
(A+/B+)



10점식  
(C/D)



	송신기 (Tx)	수신기 (Rx)	비고
모델	F25-810 Tx		F25-810 Rx
형식	<input type="checkbox"/> 단동 <input type="checkbox"/> 복동	<input type="checkbox"/> 8점식 <input type="checkbox"/> 9점식 <input type="checkbox"/> 10점식	
전원	<input type="checkbox"/> AA1.5V x 4EA	<input type="checkbox"/> 48/110/220VAC <input type="checkbox"/> 110/220/380VAC <input type="checkbox"/> 14~40VDC/24VAC	
통신방식	단일 통신 방식 (PLL)		
주파수	447.6125MHz ~ 447.9875MHz		
도달거리	20M ~ 150M		
출력	5mW 이하		
사용온도	-10℃ ~ 50℃		
크기(mm),무게	233 x 51 x 47, 365gr.	200 x 162 x 107, 1220gr.	
수신출력릴레이	5A/250VAC, 8A/30VDC		
케이스등급	산업표준 IP65		
주요(부가)기능	버섯형 돌출 비상스위치 방식 착탈식 정지/기동/경보/로타리스위치 송신 점멸LED, 수신 동작 램프 ON 방식 ON/OFF, INCHING, TOGGLE, NON-INTERLOCK, ETC. 코드 동기화 기능		