


상세 "A" - 수신기 명판




REV.	DATE	CONTENTS
1	22.07.06.	전면 재작성

주 기

- 재 질 : PA6 + Glass Fiber 15%
- 색 상 : 노랑색(상부), 검정색(하부)
- 무 게 : 약 205g
- 보호 등급 : IP65
- 형 식 : P.L.L.
- 전 원 : 3.7V Li-Polymer Battery(1500mAh)
- 수신 거리 : 100m 이내
- 주 파 수 : 국내용 32ch(447.6000 ~ 447.9875MHz)
21ch(424.7000 ~ 424.9500MHz)
일본용 40ch(429.2500 ~ 429.7375MHz)
해외용 70ch(433.0500 ~ 434.7750MHz)
- 전파인증번호 : R-C-JEI-JREMO-4L
- 버튼 스티커는 예고 없이 달라질 수 있음.
- 모델명 세목(Suffix A,C,M 등) 명기 없을 경우
단동 4점식 A를 원칙으로 함.

버튼 형식에 따른 JREMO 4L 분류	
모 델 명	버 튠 형 식
<input type="checkbox"/> JREMO 4L A	단동 4점
<input type="checkbox"/> JREMO 4L B	복동 4점
<input type="checkbox"/> JREMO 4L C	상하크립 2점, 단동 2점
<input type="checkbox"/> JREMO 4L M	단동 4점(DC 전용)
적용 수신기 : JREMO RX2	



NO	DESCRIPTION	MAT'L	UNIT QUANTITY	TOTAL	PERUNIT W/T (kg)	TOTAL 0.205	REMARK
JEICO ® BUSAN KOREA JREMO ® SERIES					SCALE 1:1	PROJECTION	⊕
					SIZE A3	DIMENSION	mm
TITTLE	송신기 JREMO 4L				DWG NO		
SIGN	DRAWN 15.05.11 C.D.E	CHECK'D	REVIEW'D 22.07.06	APPR'D	DWG NO	JREMO 4L	