




REV.	DATE	CONTENTS
5	22.07.06.	전면 재작성



주 기

- 1.재 질 : PA6 + Glass Fiber 15%
- 2.색 상 : 노랑색(상부), 검정색(하부)
- 3.무 게 : 약 355g
- 4.보호 등급 : IP65
- 5.형 식 : P.L.L.
- 6.전 원 : AA 1.5V 건전지 4EA
- 7.수신 거리 : 100m 이내
- 8.주 파 수 : 국내용 32ch(447.6000 ~ 447.9875MHz)
21ch(424.7000 ~ 424.9500MHz)
일본용 40ch(429.2500 ~ 429.7375MHz)
해외용 70ch(433.0500 ~ 434.7750MHz)
- 9.전파인증번호 : R-C-JEI-JREMO-810
- 10.버튼 스티커는 예고 없이 달라질 수 있음.
- 11.수신기 주(MAIN)회로 이중 안전 릴레이 형식의 경우 모두 RX3 수신기를 적용.
- 12.모델명 세목(Suffix A,B,C,M 등) 명기 없을 경우 단동 8점식 A를 원칙으로 함.
- 13.후면 걸개(후크)는 선택사항임.



버튼 형식에 따른 JREMO 810 분류

모델명	버튼형식
<input type="checkbox"/> JREMO 810 A8	크레인용 단동 8점
<input type="checkbox"/> JREMO 810 B8	크레인용 복동 6점, 단동 2점
<input type="checkbox"/> JREMO 810 C8	상하크릴 복동 2점, 단동 6점
<input type="checkbox"/> JREMO 810 M8	특장차용 단동 8점식

적용 수신기 : JREMO RX2, RX3

NO	DESCRIPTION	MAT'L	UNIT QUANTITY	TOTAL QUANTITY	PERUNIT W/T (kg)	TOTAL 0.355	REMARK
TITLE					송신기 JREMO 810		DWG NO
SIGN		DRAWN	CHECK'D	REVIEW'D	APPR'D	DWG NO	JREMO 810 8K
		16.01.26 C.D.E		22.07.06			