


REV.	DATE	CONTENTS
3	22.07.06.	전면 재작성

주 기


- 재 질 : PA6 + Glass Fiber 15%
- 색 상 : 노랑색(상부), 검정색(하부)
- 무 게 : 약 395g
- 보호 등급 : IP65
- 형 식 : P.L.L.
- 전 원 : AA 1.5V 건전지 4EA
- 수신 거리 : 100m 이내
- 주 파 수 : 국내용 32ch(447.6000 ~ 447.9875MHz)
21ch(424.7000 ~ 424.9500MHz)
일본용 40ch(429.2500 ~ 429.7375MHz)
해외용 70ch(433.0500 ~ 434.7750MHz)
- 전파인증번호 : R-C-JEI-JREMO-810
- 버튼 스티커는 예고 없이 달라질 수 있음.
- 모델명 세목(Suffix A,B,C,D,M 등) 명기 없을 경우 단동 10점식 A를 원칙으로 함.
- 상부 및 하부 보호대와 후면 걸개(후크)는 선택사항임.
- '상하상하동서남북' 단동은 A, 복동은 D로 사용.
- 'A+B' 및 'START' 버튼 추가기능이 있는 연단동 제품은 수신기 RX3 적용. 추가기능을 배제할 경우의 연단동 제품어 한해 세목 'A+'로 별도 표기.

버튼 형식에 따른 JREMO 810 분류	
모 델 명	버 튠 형 식
<input type="checkbox"/> JREMO 810 A	크레인용 단동 10점
<input type="checkbox"/> JREMO 810 A+	크레인용 단동 10점
<input type="checkbox"/> JREMO 810 B	크레인용 복동 6점, 단동 4점
<input type="checkbox"/> JREMO 810 C	크레인용 복동 2점, 단동 8점
<input type="checkbox"/> JREMO 810 D	크레인용 복동 8점, 단동 2점
<input type="checkbox"/> JREMO 810 M	특장차용 단동 10점
적용 수신기 : JREMO RX2, RX3	


NO	DESCRIPTION	MAT'L	UNIT	TOTAL	PERUNIT	TOTAL	REMARK		
			QUANTITY		W/T (kg)	0.355			
JEICO® BUSAN KOREA JREMO® SERIES					SCALE	1:2	PROJECTION		
					SIZE	A3	DIMENSION	mm	
TITLE	송신기 JREMO 810				DWG NO	JREMO 810 10K			
SIGN	DRAWN	CHECK'D	REVIEW'D	APPR'D	DWG NO				
	16.01.26 C.D.E		22.07.06						

상세 "A" - 송신기 명판

(척도 2:1)



BUTTON ARRANGEMENT



비상정지 스위치

ON/OFF 안전키 스위치

LED 램프

"A"

배터리 커버

D

C

B

A

D

C

B

A