JEICO	JREMO 10K A/B/C/D 회로도 Rev.8	JREMO JEICO PRODUCTS

명 :		원격제어기모델 :	JREMO 10K
설 치 장 소 :		공 급 자 :	

크레인 호이스트용(2중메인제어회로) 단복동 10점

번호표시 등색 24 Core Cable





■ 송수신기 외형 및 크기

−TX : 193 x 62 x 46 mm, 약395 Gr.

−RX3 : 90 x 215 x 105 mm, 약1,350 Gr.(케이블 및 설치판 포함 중량)

−IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX)

■ 기동설정 표준 : EMS UP ⇨ KEY ON 기동

옵션 : EMS UP ⇨ KEY ON ⇨ 비밀번호(또는 임의버튼) 기동

■ 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 24 CORE 번호케이블

■ RELAY SPEC. : “A” CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A

■ FUSE (20MM 유리관 휴즈) 1A(F1),10A(F2)

■ 입력전원 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz Free Volts (AC48V,380V,440V 등은 옵션)

DC용은 DC전용기판을 사용한 별도 모델 JREMO 10KM이 있음.

■ 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF.

■ 단동 A+B에서 A+B 별도 접점 필요 없을 경우 RX2 수신기 사용 가능(옵션)