

설치기기 명 :		모델 명 :	REMOHAND F25-60K
설치 장소 :		공급자 :	

송신기 (Tx)



수신기 (Rx)



	송신기 (Tx)	수신기 (Rx)
모델명	REMOHAND F25-60K Tx	REMOHAND F25-60K Rx
조이스틱형식,수량	4방 5단 유니버설 또는 크로스 형식, 2개	
버튼 및 스위치	비상스위치 1개, 안전키 1개, 토글스위치 4개, 누름버튼 6개	
입력전원	AA1.5VDC x 4EA	<input type="checkbox"/> 48/110VAC <input type="checkbox"/> 48/220VAC <input type="checkbox"/> 110/220VAC <input type="checkbox"/> 220/380VAC <input type="checkbox"/> DC 14~40V <input type="checkbox"/> DC 14~60V
통신방식	P.L.L.	
주파수범위	446.0000~447.9875MHz, 32 Channels	
원격조정거리	50M ~ 150M	
출력	≤ 5mW	
코드분할	공장 설정 420만개 이상, 개별, 중복 없음.	
릴레이용량	10A/250VAC	
특징 및 부가기능	버섯형 돌출 비상스위치 방식(Tx) 및 운전램프 방식(Rx) 착탈식 정지/기동 안전키 (Tx) 독창적 OPEN ARM REST 방식(Tx) 컴퓨터 설정 및 동기화 기능 자가진단 기능 표준접점제어/마그네틱제어(옵션)/비례제어(옵션)기능	