


명 :		원격제어기모델 :	<b>JREMO 14K</b>
설치장소 :		공급자 :	

### 크레인 호이스트용(2중메인제어회로) 복동 14점

번호표시 적색 32 Core Cable



RX4

- 송수신기 외형 및 크기
  - TX : 233 x 62 x 46 mm, 약450 Gr.
  - RX4 : 107 x 200 x 165 mm, 약1,220 Gr.(케이블 및 설치판 포함 중량)
  - IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX)
- 기동설정 표준 : EMS UP ⇨ KEY ON 기동
  - 옵션 : EMS UP ⇨ KEY ON ⇨ 비밀번호(또는 임의버튼) 기동
- 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 32 CORE 번호케이블
- RELAY SPEC. : "A" CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A
- FUSE (20MM 유리관 휴즈) 1A(F1),10A(F2)
- 입력전원 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz Free Volts (AC48V,380V,440V 등은 옵션)
  - 단동(A,M)과 크립(C)의 경우 RX3 사용가능(옵션).
- 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF.
- 2복동 이하의 경우 수신기 RX3를 사용하는 JREMO 14K RX3를 사용 할 수도 있음.